

## PLETSCHER – SUGEROWANY CENNIK DETALICZNY

cennik obowiązuje od dnia 20.02.2019

Model	Opis	Wyposażenie w zestawie	Suger. cena detal. brutto
<b>PODPÓRKI ROWEROWE</b>			
Standard	Centralna	stopka F13, zestaw montażowy	45
Optima 29er	Centralna	stopka F13, zestaw montażowy	59
Zoom	Centralna	zestaw montażowy	49
Comp	Tylna 18 mm	bez stopki F13	75
Comp Zoom	Tylna 18 mm		79
Comp Zoom 40	Tylna 40 mm		79
Multi	Tylna do trójkąta ramy	stopka F13	99
Multi Zoom	Tylna do trójkąta ramy		89
Twin	Centralna	stopki F24, zestaw montażowy	119
Stopka F13	do modeli: Standard, Optima, Comp, Comp 40, Multi		5
Stopka F18	do podpórek serii Flex		7
Stopka F24	do modelu Twin		8
Oslona od korby	do modeli Standard, Optima		8
<b>Seria FLEX - maks. obciążenie 50 kg, regulacja 26 – 29</b>			
<b>Optima Flex</b>	<b>Centralna</b>		<b>69</b>
<b>Comp Flex</b>	<b>Tylna 18 mm</b>	do wyboru 3 kolory stopki	<b>79</b>
<b>Comp 40 Flex</b>	<b>Tylna 40 mm</b>		<b>79</b>
<b>Multi Flex</b>	<b>Tylna do trójkąta ramy</b>	do wyboru 3 kolory stopki	<b>99</b>
<b>SAKWY ROWEROWE</b>			
Mini	System EasyFix	adapter EasyFix	179
Ascona	System EasyFix	adapter EasyFix	289
Zurigo	System EasyFix	adapter EasyFix	399
Basilea	System EasyFix	adapter EasyFix	459
Brisi	boczna		249
Geneva	torba na laptop		329
Adapter EasyFix do sakw Pletscher	System EasyFix		79
<b>KOSZE I KUFERKI ROWEROWE</b>			
Kosz Standard	System EasyFix	adapter EasyFix	149
Kosz Deluxe	System EasyFix	adapter EasyFix	169
Kosz Deluxe XXL	System EasyFix	adapter EasyFix	249
Kuferek	System EasyFix	adapter EasyFix	329
Adapter EasyFix do koszy Pletscher	System EasyFix		79
<b>FOTELIKI ROWEROWE</b>			
Wallaby	System EasyFix	adapter EasyFix	499
<b>BAGAŻNIKI ROWEROWE</b>			
Athlete System	System EasyFix		169
Prisma	System EasyFix		179
Inova	System EasyFix		219
Quick Rack System	System EasyFix, Quick Rack, do kół 26 – 29		209
Quick Rack System ham. tarcz.	System EasyFix, Quick Rack, do kół 26 – 29		229
Quick Rack Suspension na oś	System Quick Rack		189
Orion	do sztycy		159
3-D zestaw do montażu	66 / 230		35
Dolne uchwyty wsporników, montaż na oś	regulacja wys. do kół 26 – 28		25